

Scegliete la semplicità.

Sunlight K3 Single è la stampante che vi permette di personalizzare le vostre card, stampando su un lato per volta, colori, testi e codici a barre.

Scegliete la completezza.

Con **Sunlight K3 Dual**, è facilissimo personalizzare le card per la vostra attività, stampando in automatico fronte e retro in un unico passaggio.

Single o Dual: per le vostre card, stampanti full optional.

Stampanti con tecnologia semplice, ed evoluta che elimina gli inconvenienti

e consente un utilizzo facile e sicuro. Il sistema di stampa per foto e grafica si compone di 16.7 milioni di colori certificati Microsoft.

EasyLoad: è il sistema user friendly che combina in un'unica cartuccia il nastro di stampa ed il rullo di pulizia della card. È sufficiente inserire la cartuccia, e **Sunlight K3** funziona senza nessuna complicazione.

Card extra-sottili.

Aumenta sempre più la richiesta di card sottili per il minore ingombro. Per soddisfare questa crescente

richiesta, **Sunlight K3** è stata dotata di un nuovo sfogliatore che supporta card con spessori a partire da 0,229 mm.

Card termoriscrivibili.

Sunlight K3 consente di utilizzare card termoriscrivibili, che possono essere stampate più volte. Possibilità che risulta estremamente utile per applicazioni ove le card hanno un breve utilizzo: visitor badge, pass temporanei, etc. Potrete così contenere i costi ed evitare gli sprechi!



Single

Interruttore di avviamento

Cover in ABS ad alta resistenza

Pulsante di stand by

Dual

Vano nastro a cartuccia

Carico capacita' 100 card

A vostra disposizione, un'ampia scelta di configurazioni possibili! Garanzia di due anni sulla macchina e sulla testina di stampa!

Single side



Dual side



Vano di caricamento nastro a cartuccia



Presca manuale posteriore antiscivolo



Pulsante per cambio formato da CR 80 a CR 79

Vano caricamento card di semplice accesso



Plancia comandi



Cassetto raccolta card stampate



SINGLE & DUAL

SunLight^{K3}



SunLight^{K3}



> CARATTERISTICHE TECNICHE

SUNLIGHT K3 SINGLE SIDE & DUAL SIDE					
GENERALI	Memoria	2 MB RAM	SPECIFICHE DI STAMPA	TECNOLOGIA	Sublimazione Trasferimento Termico
	Misure: L x P x H	SINGLE: 346 x 207 x 201 mm DUAL: 464 x 207 x 201 mm		VELOCITÀ K	514 card x ora 1 card in monocromatico in 7 sec.
	Peso	SINGLE: 3,63 kg DUAL: 5,22 kg		VELOCITÀ YCMKO	133 card x ora 1 card colori (1 lato) in 27 sec.
	Alim. Elettrica	100 - 240 VAC - 50/60 HZ		VELOCITÀ YCMKOK Solo versione DUAL	102 card x ora 1 card colori (fronte) e retro nero in 35 sec.
	Garanzia	24 MESI		RISOLUZIONE	300 dpi
INTERFACCIA	Sistema Operativo	Windows 2000 / XP/ Server 2003 Vista (32 bit)	SPECIFICHE DI CODIFICA	COLORI	Fino a 16,7 milioni / pixel 256 shader
	SW	RAINBOW LIGHT incluso		AREA DI STAMPA	CR 80: bordo a bordo 85,3 x 53,7 mm CR 79: 83,8 x 51,8 mm
	USB	STANDARD		FLIP OVER	Solo versione DUAL
	Ethernet	OPZIONALE		BAR CODE	via Windows driver; 2/5, 2/5 Interleaved, Code 39, Ean 8, Ean 13, gestiti dal software
	Formati ISO	CR 80: 85,6 x 53,7 mm CR 79: 83,8 x 51,8 mm		Codifica della banda magnetica	ISO Hi-Co e Lo-Co, Tracce 1, 2 e 3
Spessore	da 0,229 a 1,016 mm	Codificatore Smart Card*	MIFARE / DESFire / iCLASS or Contact Smart Card (Omnikey 5121)		
Materiale	PVC - PVC composito		HID Prox (read only) or Contact Smart Card (Omnikey 5125)		
Cassetto di Carico	100 card (Ø 0,76 mm)		<i>* il software non è incluso</i>		
Cassetto di Scarico	30 card (opzionale 100)	<i>La stampante SunLight K3 è omologata SIAE</i>			



Tutti i marchi citati sono di proprietà delle rispettive aziende. K3_ITA Rev.02-06/10

OPZIONI ESPANDIBILI SUNLIGHT K3 SINGLE E DUAL

BANDA MAGNETICA	SMART		ETHERNET
	MIFARE / DESFire iCLASS or Contact Smart Card Omnikey 5121 **	HID Prox (read only) or Contact Smart Card Omnikey 5125	
●	●	●	●
●	●	●	●
●	●	●	● **

** CONSIGLIATO PER CHI NECESSITA DI CODIFICARE UNICAMENTE SMART CARD CONTACT
** POSSIBILE SOLO NELLA VERSIONE DUAL



MF Group SpA - CIM
Via O. Serra 2 - 40012 Loc. Lippo di Calderara di Reno (BO) Italy - Tel. +39 051 6465 011 - Fax +39 051 6465 012
MF Group SpA : Loc. Braine, 54/a - Rioveggio (BO) - Italy - Tel. +39 051 6776 611 - Fax +39 051 6776 612
www.cimitaly.it - info@cimitaly.it